

**SAS D'HYGIENE A PASSAGE OBLIGATOIRE AVEC LAVAGE  
ET DESINFECTION DES MAINS ET SEMELLES**

**LSMH**



Fabriqué au Maroc

## Généralités

**Sas Hygiène à passage obligatoire compact, en inox 304 (Grade 316L en option)**

**Système modulaire composés de Trois éléments indépendants (Lave mains, désinfectant des mains et lave semelles) et interconnectés pour Obliger le passage dans l'ordre suivant:**

- 1) Lave mains avec eau et savon (Electrovanne pour l'eau et 2 pompes pour le savon)**
- 2) Désinfection des deux mains (2 pompes pour le désinfectant)**
- 3) Nettoyage des semelles en deux phases réglables, désinfectant ou savon et eau en premier suivi d'une phase eau uniquement pour rinçage. (Electrovanne pour l'eau et pompe pour le désinfectant). Système démarre automatiquement par détecteur de proximité dès que l'utilisateur avance sur les brosses.**
- 4) Tourniquet Tripode pour libérer le passage à la fin du cycle complet.**

**Le dosage des produits désinfectants et savon est réglable et se fait par pompe pour un meilleur contrôle**  
**Le nettoyage des semelles par 2 brosses rotatives avec injection au début d'une dose de désinfectant suivi d'un long cycle d'eau pour rinçage.**

**Bouton d'arrêt d'urgence apparent pour plus de sécurité**

**Système modulaire avec trois automates programmables**

**4 pieds réglables pour ajustement horizontal**

**Peut intégrer un sèche-mains ou distributeur de serviettes selon le besoin**

**Idéal pour l'Industrie agro-alimentaire**

## Spécifications

Modèle	LSMH
Réglage doses produits	OUI
Tourniquet Bras tombant	OUI
Alimentation	380V Triphasé + Terre
Tension de commande	24VDC
Température d'opération	0 à 60 C
Humidité relative	5 à 85%
Grade inox	Grade 304 - 1,5 mm (Option 316L)
LED d'indication de passage	OUI
Lecteur intégré	En option sur demande
Entrée d'urgence	OUI
Longueur des brosses	800 mm
Hauteur	1 660 mm
Largeur	1 000 mm
Longueur	2 450 mm
Poids Net	258 Kg
Débit de passage	2 pers /min
CE	Conforme aux normes européennes

