

**Portillon Automatique****PR1****Généralités**

<b>Modèle</b>	<b>Désignation</b>
<b>PR1</b>	Portillon automatique, habillage en inox 304 satiné 1,5mm, Menu de configuration avec afficheur à LED. Bidirectionnel et Entrée d'urgence (pour incendie) Batteries pour ouverture automatique en cas de coupure d'électricité Communication: Contacts secs, (TCP-IP/USB en option)

Les portillons automatisés PR1 de la marque TRX sont compacts et robustes, solution idéale pour organiser les flux de passage, adaptés pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

Le modèle de base PR1 s'intègre avec tout système de contrôle d'accès à contacts secs.

Equipé de batteries pour ouverture libre en cas de coupure d'électricité.

Paramétrage facile, avec écran LCD

En option : Télécommande RF, Interface tcp/ip

**Spécifications**

	PR1
Alimentation	220V/110V AC, 50/60Hz
Température d'opération	0 à 60 C
Humidité relative	5 à 10%
Consommation	15- 68W
Grade inox	304-Grade satiné - 1,5 mm
Obstacle	Plexiglas Transparent Epaisseur 10 mm (h = 320mm) ou Verre trempé 10mm en option (h = 250mm)
Lumière ambiance	Bleu
Entrée d'urgence	OUI
Hauteur max	1010 mm
Largeur max avec vitre	1006 mm
Poids Net	23 Kg
Communication	Contacts secs
Vitesse d'ouverture/fermeture	1.5 secondes (réglable)
Débit de passage	10 /mn
Indice de protection	IP 44 (usage intérieur)
MCBF	1 Million
CE	Conforme aux normes européennes

## Dimensions

