

Tourniquet Tripode 2 pieds

TR2 PRO

**Généralités**

Modèle	Désignation
TR2 PRO	A bras rabattable

Les tourniquets Tripodes à deux pieds TR2 PRO sont compacts et robustes, idéals pour organiser les flux de passage pour tout type d'entrée.

Faciles à installer dans des espaces réduits


Peuvent être livrés en option avec contrôle d'accès intégré pour être utilisés pour le contrôle d'accès et la gestion de temps de présence.

Le modèle de base TR2 PRO s'intègre avec tout système de contrôle d'accès à contact sec.

Les bras tombent automatiquement en cas de coupure de courant ou urgence incendie.

En Option : Communication USB, TCP-IP, RS-232, RS-485

Spécifications

	TR2 PRO
Bras rabattable	OUI
Alimentation	220V/110V AC, 50/60Hz
Température d'opération	0 à 60 C
Humidité relative	5 à 85%
Consommation	15 - 68W
Grade inox	Grade 304 satiné – 1,5 mm (Inox 316L en option)
LED d'indication de passage	OUI (x2)
Lecteur intégré	En option
Entrée d'urgence	OUI
Hauteur max	960 mm
Largeur max avec bras	765 mm
Poids Net	43 Kg
Communication	Contacts secs (TCP-IP et USB en option)
Débit de passage	45/min
Indice de protection	IP54 (IP56 en option) : Usage intérieur et extérieur
MCBF	1 million
	Conforme aux normes européennes

Dimensions

